



Concrete Slab shown with maximum wire layers

ACHTUNG: Produktzeichnungen gelten als genehmigt, wenn vom Kunden nicht innerhalb von 2 Wochen schriftlich widersprochen wird.	Weights & Dimensions	VP15/8
	Area [scm]:	1514
ATTENTION: Product drawings are approved if not contradicted by the customer in writing within 2 weeks.	Weight [kgs/m]:	363
	Weight [kgs/sqm]:	303
ВНИМАНИЕ: Чертежи сечений считаются утвержденными, если в течении двух недель от заказчика не поступило никаких письменных возражений.	Volume [ltr./m]:	151
	Void rate [%]:	13
	Moment of inertia [cm ⁴]:	31957

Freigabevermerk		Produktionsfreigabe durch:		Produktionsfreigabe am:	
Verwendung/application/применение Atlas Concrete LTD, GB		Toleranzen Betonfertigteile Hohlplatten DIN EN 1168	Oberfläche	Maßstab/scale/масштаб:	Gewicht/weight/век:
		Datum	Name	Benennung/description/наименование	
		Bearb. 19.03.14	sho	Hohlplatte VP15/8-F30-AB120	
		Geprüft		Hollow core slab VP15/8-F30-AB120	
		Norm			
		<small>D-55435 Gau-Algenheim Tel. +49 6725/9195490 Fax +49 6725/9195491</small>		Zeichnungsnr./drawing No./номер чертежа	Index
				7120285	R0
Zust	Änderung	Datum	Name(Urspr.:)	(Ers. f.):	(Ers. d.):
					Blatt 1
					1 Bl.

Duplication of this document, use for other purposes or passing on of rights without the written consent of the manufacturer is not allowed. Violations will be prosecuted and subject to compensation (UrhG, UWG, BGB).
 All rights reserved in case of the granting of a patented design.

Vervielfältigung dieser Unterlagen, deren Verwendung für andere Zwecke ohne schriftliche Genehmigung der Firma Vötsch GmbH unzulässig. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz.
 Alle Rechte für den Fall von Patentverletzung oder GR-Erhaltung vorbehalten.