



Concrete Slab shown with maximum wire layers

ACHTUNG: Produktzeichnungen gelten als genehmigt, wenn vom Kunden nicht innerhalb von 2 Wochen schriftlich widersprochen wird.	Weights & Dimensions	VP15/8
	Area [scm]:	980
ATTENTION: Product drawings are approved if notcontradicted by the customer in writing within 2 weeks.	Weight [kgs/m]:	235
	Weight [kgs/sqm]:	196
ВНИМАНИЕ: Чертежи сечений считаются утвержденными, если в течении двух недель от заказчика не поступило никаких письменных возражений.	Volume [lтр./m]:	98
	Void rate [%]:	44
	Moment of inertia [cm ⁴]:	26716

Duplication of this document, use for other purposes or passing on of rights without the written consent of the manufacturer is not allowed. Violations will be prosecuted and subject to compensation (UrhG, UWG, BGB).
 All rights reserved in case of the granting of a patented design.

Verfertigung dieser Unterlagen, deren Verwendung für andere Zwecke ohne Genehmigung der Firma Weber GmbH ausdrücklich untersagt. Änderungen sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz.
 Alle Rechte für den Fall von Patentverletzung oder GR-Erhaltung vorbehalten.

Freigabevermerk		Produktionsfreigabe durch:		Produktionsfreigabe am:	
Verwendung/application/применение Atlas Concrete LTD, GB		Toleranzen Betonfertigteile Hohlplatten DIN EN 1168	Oberfläche	Maßstab/scale/масштаб:	Gewicht/weight/век:
		Datum	Name	Benennung/description/наименование	
		Bearb. 19.03.14	sho	Hohlplatte VP15/8-F30-AB120	
		Geprüft		Hollow core slab VP15/8-F30-AB120	
		Norm			
				Zeichnungsnr./drawing No./номер чертежа	Index
		D-55435 Gau-Algesheim Tel. +49 672591 95490 Fax +49 672591 95491		7120284	R0
Zust	Änderung	Datum	Name(Urspr.:)	(Ers. f.):	(Ers. d.):
					Blatt 1
					1 Bl.